

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ OKIEN PCV ORAZ DRZWI STAŁOWYCH WEJŚCIOWYCH**

**Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Puławach  
ul. Izabelli 6  
24-100 Puławy  
Tel.: 81 450 20 20,**

1. Okna trzyskrzydłowe, 2 szybowe, rozwierno-uchylne o wymiarach 2600x850mm ( w piwnicach ) - 2 szt.
2. Okna dwuskrzydłowe, 3 szybowe, rozwierno-uchylne o wymiarach 1735x1150mm - 3szt.
3. Okna dwuskrzydłowe, 3szybowe, rozwierno - uchylne o wymiarach 880x1790mm - 6 szt.
4. Okna czteroskrzydłowe 3 szybowe, rozwierno - uchylne o wymiarach 1780x1790mm - 3 szt.
5. Okna dwuskrzydłowe, 3 szybowe, rozwierno-uchylne o wymiarach 1790x890mm - 1szt
6. Okna jednoskrzydłowe, 3 szybowe, rozwierno-uchylne o wymiarach 840x810mm - 1szt
7. Drzwi stalowe wejściowe szerokości 90 cm – 1szt

**RAZEM – 17szt.**

**Uwaga:**

**Wykonawca sam dokona weryfikacji obmiaru okien.**

**Okna PCV powinny odpowiadać następującym parametrom :**

- Współczynniki przenikania ciepła zgodnie z normą dla okien 2 szybowych
- profil okienny minimum 5-komorowy,
- kolor okien : zielony 11szt, biały 3szt, brązowy 2szt. ; kolor drzwi - brąz
- szczelność na przenikanie wody opadowej wg BN-75/7150-03,
- na oferowane okna Wykonawca przedstawi certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- na oferowane okna Wykonawca przedstawi aprobaty i atesty na materiały użyte do produkcji okien, w tym atest higieniczny dla całego okna.

**Zakres wykonania robót przy wymianie okien:**

- demontaż istniejącej stolarki okiennej,
- utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej na koszt Wykonawcy,
- montaż nowych okien PCV zgodnie z technologią montażu na kołki rozporowe, wkręty lub kotwy montażowe ( zakryte maskownicami ) oraz uszczelnienie pianką poliuretanową,
- obrobienie ościeży wewnętrznych gipsem szpachlowym z malowaniem farbą emulsyjną i/lub farbą olejną w kolorze zbliżonym do istniejącego,

- obrobienie ościeży zewnętrznych mineralną zaprawą szpachlową przeznaczoną do wykańczania powierzchni, a także do wypełnienia miejscowych ubytków, stosowaną na zewnątrz budynków i odporną na warunki atmosferyczne,
- malowanie ościeży zewnętrznych farbą emulsyjną do malowań zewnętrznych w kolorze zbliżonym do istniejącej elewacji,
- wykonanie prawidłowego – szczelnego połączenia istniejącego parapetu zewnętrznego blaszanego, z dolnym ramiakiem okna PCV,
- inne prace potrzebne do prawidłowego montażu i szczelnego obrobienia montowanych okien oraz istniejących elementów.